




PROJECT FOOD®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

ARMADIO REFRIGERATO FULL OPTIONAL IN ABS TEMP. DA -18°C A -22°C CON CENTRALINA DIGITALE E PORTA CIECA - CAPACITÀ 120 LT

COD: PFW200BT



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Armadio refrigerato full optional in ABS temp. da -18°C a -22°C con centralina digitale e porta cieca - capacità 120 lt

L'Armadio refrigerato ha una struttura esterna in **lamiera verniciata bianca** e una struttura **interna in ABS**, mentre i pannelli esterni di fondo e il retro sono in lamiera zincata.

La **refrigerazione è statica nei ripiani** ed il freddo viene prodotto da un evaporatore a **ripiani** posto direttamente all'interno della camera, i **ripiani non sono regolabili**.

Il range di temperatura è **da -18°C a -22°C** e si può regolare tramite **Termostato meccanico** con lettura della temperatura digitale

Lo **sbrinamento** è **manuale**.

La porta è reversibile.

Il Gas Refrigerante è R600a.

DOTAZIONE DI SERIE:

- N.2 Ripiani Fissi 480x440 mm distanti tra di loro 160 mm
- chiusura con chiave

DATI TECNICI

Peso	45 kg
Dimensioni Esterne LxPxH (mm)	L600xP585xH855 mm
Dimensioni Interne LxPxH (mm)	L470xP484xH620 mm
Capacità Frigo (lt)	120 Lt
Struttura esterna Frigo	Lameria verniciata bianca
Struttura Interna	in Abs
Temperatura	-18°C/-22 °C
Controllo Temperatura	Digitale



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Categoria litraggio	150 Litri
Numero Porte	N.1 Porta
Chiusura Porta	Si
Tipologia Porta	Porta Cieca
Guarnizione	Guarnizione ad Incastro
Spessore Isolamento	60 mm
Temperatura (+/-)	Negativo
Evaporazione Acqua di Condensa	Automatica
Unità Refrigerante	Tropicalizzata
Tipo di Refrigerazione	Refrigerazione Statica
Max Temperatura/ Umidità Ambiente	+ 32° C – 55% HR
Gas Refrigerante	R600a
Luce Interna	No
Sbrinamento	Manuale
Dotazioni di Serie	N.2 Ripiani fissi
Alimentazione	230/1N/50 Monofase
Potenza Assorbita (watt)	105 Watt