



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Pagina: 1

ARMADIO REFRIGERATO FULL OPTIONAL IN ABS TEMP. DA +2°C A +8°C CON CENTRALINA DIGITALE E PORTA CIECA - CAPACITÀ 130 LT

COD: PFI200TN





PROJECT Food®
VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Armadio refrigerato full optional in ABS temp. da +2°C a +8°C con centralina digitale e porta cieca - capacità 130 lt

L'Armadio refrigerato ha una struttura esterna in **acciaio inox** e una struttura **interna in ABS**, mentre i pannelli esterni di fondo e il retro sono in lamiera zincata.

La **refrigerazione è statica** e il freddo viene prodotto da un evaporatore a piastra posto direttamente all'interno della camera stessa, è presente un **ventilatore interno** che permette di avere un temperatura uniforme all'interno della camera

Il range di temperatura è **da +2° C a + 8°C** e si può regolare tramite **Termostato meccanico** con lettura della temperatura digitale

Lo **sbrinamento** è a **sosta motore** e l'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica.

La porta è reversibile

Il Gas refrigerante è R600a

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 griglie 500 x 415 mm
- chiusura con chiave

DATI TECNICI

Peso	45 kg
Dimensioni Esterne LxPxH (mm)	L600xP585xH855 mm
Dimensioni Interne LxPxH (mm)	L510xP485xH620 mm
Capacità Frigo (lt)	130 lt
Struttura esterna Frigo	Acciaio Inox
Struttura Interna	in Abs



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Pagina: 3

Controllo Temperatura	Digitale
Evaporazione Acqua di Condensa	Automatica
Chiusura Porta	Si
Tipologia Porta	Porta Cieca
Guarnizione	Guarnizione ad Incastro
Categoria litraggio	150 Litri
Spessore Isolamento	40 mm
Unità Refrigerante	Non tropicalizzata
Temperatura (+/-)	Positivo
Luce Interna	No
Sbrinamento	A sosta Motore
Tipo di Refrigerazione	Refrigerazione Statica
Max Temperatura/ Umidità Ambiente	+ 32° C – 55% HR
Gas Refrigerante	R600a
Dotazioni di Serie	n. 2 griglie
Temperatura	da +2°C a +8°C
Alimentazione	230/1N/50 Monofase
Potenza Assorbita (watt)	100 Watt