




PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

**FRIGO BIBITE VENTILATO CON 2 PORTE SCORREVOLI ALTEZZA 92 CM CAPACITÀ 223 LT -
TEMP DA +2°C A +8°C**

COD: PFEB200



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Frigo Bibite Ventilato Digitale con Porta Scorrevoli 223 Lt, Temperatura. +2° C +8° C

Il Frigo Bibite ha una struttura interna in Alluminio Goffrato ed una struttura esterna in acciaio preverniciato nero.

I pannelli esterni di fondo e quelli posteriori sono in acciaio galvanizzato.

La porte sono scorrevoli , ha un telaio in ABS e doppio vetro temperato. La Porta non è reversibile.

La **refrigerazione è ventilata** ed il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera.

La temperatura è positiva **da +2° C a + 8° C** e può essere costantemente controllata e regolata tramite un **termostato digitale** posto sulla parte inferiore dell' espositore.

E' dotato di serratura con chiave.

E' dotato di una **luce a Led** con interruttore On/Off.

L'acqua di condensa ha un sistema automatico di evaporazione.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 griglie 420 x 320 mm;

- 4 piedini regolabili.

DATI TECNICI

Peso	72 kg
Dimensioni Esterne LxPxH (mm)	L920xP535xH920 mm
Dimensioni Interne LxPxH (mm)	L855xP408xP765 mm
Capacità Frigo (lt)	223 Lt
Luce Interna	Si a Led



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Tipologia Porta	Porta con Vetro
Numero Porte	2 Porte
Temperatura (+/-)	Positivo
Chiusura Porta	Si a molla
Guarnizione	Estraibile
Struttura Interna	in Alluminio Goffrato
Struttura Frigo	Acciaio preverniciato Nero
Spessore Isolamento	40 mm
Alimentazione	230/1N/50 Monofase
Potenza Assorbita (watt)	112 Watt
Temperatura	+2°C+8°C
Dotazioni di Serie	4 ripiani
Unità Refrigerante	Non tropicalizzata
Evaporazione Acqua di Condensa	Automatica
Gas Refrigerante	R600a
Max Temperatura/ Umidità Ambiente	+ 32° C – 55% HR
Sbrinamento	Automatico
Tipo di Refrigerazione	Refrigerazione Ventilata