

## SALADETTE A REFRIGERAZIONE STATICA CON N° 3 PORTE E COPERCHIO - TEMP DA +2°C A +8°C

**COD:** PFA903















## **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Saladette a refrigerazione statica con n° 3 porte e coperchio - temp da +2°C a +8°C

La struttura della Saladetta è costruita completamente in **acciaio inox**, compresi i piedini regolabili, che servono ad adattare il prodotto ad ogni stanza.

Il pannello posteriore e pannello inferiore sono acciaio zincato

Per facilitare la pulizia il tavolo all'interno presenta **angoli arrotondati per garantire una pulizia** facilitata ed igiene.

La refrigerazione è statica, quindi il freddo viene prodotto da una una piastra posta all'interno della camera e viene propagato per irraggiamento. La saladette è dotata di un ricircolo di aria fredda.

La temperatura è positiva ha un range tra +2° C e + 8° C che può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che regola anche lo sbrinamento del tavolo.

Il tavolo refrigerato è **tropicalizzato** e ciò significa che l'apparecchiatura ha il massimo rendimento fino a + 33° C con un'umidità relativa del 60%.

L'eliminazione della condensa avviene tramite una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta e l'evaporazione dell'acqua è automatica.

La Saladette è predisposta per 4 Bacinelle GN 1/1

**BACINELLE E COPERCHI NON INCLUSI (VEDERE ACCESSORI)** 

## **DOTAZIONE DI SERIE:**

- 1 griglia per porta;
- 1 coppia guide per porta.

## **DATI TECNICI**

**Peso** 122 kg

**Dimensioni Esterne LxPxH** 

(mm)

L1365xP700xH870 mm

**Dimensioni Interne LxPxH** L1295xP595xH500 mm



**Temperatura** +2/+8°C

Capacità Frigo (lt) 368

Tipologia Porta battente

Numero Porte 3

**Guarnizione** ad Incastro

**Spessore Isolamento** 35 mm

**Alimentazione** 230/1N/50 Monofase

Potenza (watt) 280

Controllo Temperatura Digitale

**Tipologia Refrigerazione** Statica

**Unità Refrigerante** 1 – incorporata

Gas Refrigerante R290

**Sbrinamento** Automatico

**Evaporazione Acqua di** 

Condensa

Automatico

Max Temperatura/ Umidità

**Ambiente** 

+33°/60HR

Temperatura (+/-) Positivo

Struttura esterna Frigo Acciaio Inox

**Dotazioni di Serie** 1 Griglia GN 1/1 e una coppia di guide per porta

Capacità Bacinelle 4x GN 1/1

Struttura Interna Acciaio Inox

**Cassettiera** No

Profondità 700