PROJECT Food ®
VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

SALADETTE A REFRIGERAZIONE STATICA CON N° 2 PORTE E PIANO IN ACCIAIO INOX + COPERCHIO - TEMP DA +2°C A +8°C

COD: PFA200S
















PROJECT Food ®
VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Saladette a refrigerazione statica con n° 2 porte e piano in acciaio inox + coperchio - temp da +2°C a +8°C

La struttura della Saladetta è costruita completamente in **acciaio inox**, compresi i piedini regolabili, che servono ad adattare il prodotto ad ogni stanza.

Il pannello posteriore e pannello inferiore sono in acciaio zincato

Per facilitare la pulizia, il tavolo all'interno presenta **angoli arrotondati per garantire una pulizia facilitata ed igiene.**

La refrigerazione è statica, quindi il freddo viene prodotto da una una piastra posta all'interno della camera e viene propagato per irraggiamento. La saledette è dotata di un ricircolo di aria fredda.

La temperatura è positiva ha un range tra **+2° C e + 8° C** che può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che regola anche lo sbrinamento del tavolo.

Il tavolo refrigerato è **tropicalizzato** e ciò significa che l'apparecchiatura ha il massimo rendimento fino a + 33° C con un'umidità relativa del 60%.

L'eliminazione della condensa avviene tramite una **resistenza elettrica inserita nella cornice della porta** e l'**evaporazione dell'acqua è automatica.**

La Saladette è predisposta per 5 Bacinelle GN 1/6

BACINELLE E COPERCHI NON INCLUSI (VEDERE ACCESSORI)

Piano di Lavoro L900 x P450 mm

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia per porta;

- 1 coppia guide per porta.

DATI TECNICI

Peso	94 kg

PROJECT Food ®
VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Dimensioni Esterne LxPxH (mm)	L900xP700xH950 mm
Dimensioni Interne LxPxH	L830xP595xH500 mm
Temperatura	+2 / +8°C
Capacità Frigo (lt)	254
Tipologia Porta	battente
Numero Porte	2
Guarnizione	ad Incastro
Spessore Isolamento	35 mm
Alimentazione	230V/1N/50
Potenza (watt)	175
Controllo Temperatura	Digitale
Tipologia Refrigerazione	Statica
Unità Refrigerante	1 – incorporata
Gas Refrigerante	R600a
Sbrinamento	Automatico
Evaporazione Acqua di Condensa	Automatico
Max Temperatura/ Umidità Ambiente	+33°/60HR
Temperatura (+/-)	Positivo
Struttura esterna Frigo	Acciaio Inox
Dotazioni di Serie	1 Griglia GN 1/1 e una coppia di guide per porta
Capacità Bacinelle	5x GN 1/6
Cassettiera	No
Struttura Interna	Acciaio Inox
Profondità	700