



**PROJECT Food**®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50  
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)  
W: [www.projectfood.it](http://www.projectfood.it)  
E: [info@projectfood.it](mailto:info@projectfood.it)  
T: 0142578990  
P.IVA: IT02579710068

**TAVOLO REFRIGERATO A MOTORE REMOTO CON N° 3 PORTE CON ALZATINA TEMP. DA -2°C A +8°C - PROF. 60 CM**

**COD:** PF3260RTN



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### TAVOLO REFRIGERATO CON MOTORE REMOTO CON ALZATINA CON 3 PORTE PROFONDITÀ 60 CM - TEMPERATURA DA -2°C A +8°C

La struttura del **tavolo refrigerato** è costruita completamente in **acciaio inox**, compresi i **piedini regolabili**.

Il pannello posteriore e pannello inferiore sono in acciaio zincato. L'**alzatina posteriore** in acciaio inox è **alta 10 cm**

Per facilitare la pulizia il tavolo all'**interno presenta angoli arrotondati** per garantire una pulizia facilitata ed una corretta igiene.

**La refrigerazione è ventilata**, quindi il freddo viene prodotto da un **evaporatore** esterno ad alette trattato **anticorrosione**.

Il tavolo è dotato di un ricircolo di aria fredda tramite una **ventola che permette di distribuire uniformemente la temperatura**.

**Temperatura di esercizio** ha un range che va da **-2°C a +8°C**. La temperatura può essere costantemente controllata e regolata grazie alla presenza di un **termostato digitale**.

Il frigo è dotato di **sbrinamento automatico** con **evaporazione automatica** dell'acqua di condensa

Il tavolo refrigerato può funzionare a gas R290 / R600a / R134

### **MOTORE E VALVOVA NON INCLUSI**

#### **DOTAZIONE DI SERIE:**

- n.1 griglia per porta;
- n.1 coppia guide per porta.

## DATI TECNICI

<b>Peso</b>	105 kg
<b>Dimensioni Esterne LxPxH (mm)</b>	L1665xP600xH860+100 Alzatina mm
<b>Dimensioni Interne LxPxH (mm)</b>	L1337xP430xH589 mm

<b>Profondità Tavoli Refrigerati</b>	60 cm
<b>Temperatura</b>	- 2°C a +8°C
<b>Capacità Frigo (lt)</b>	262 Lt
<b>Tipologia Porta</b>	battente
<b>Numero Porte</b>	3
<b>Alzatina Frigo</b>	Con Alzatina
<b>Chiusura Porta</b>	Senza Chiave
<b>Numero Cassetti</b>	Solo Porte
<b>Resistenza Porta</b>	Si
<b>Guarnizione</b>	ad Incastro
<b>Spessore Isolamento</b>	60 mm
<b>Struttura Interna</b>	in Acciaio Inox
<b>Struttura Frigo</b>	Acciaio Inox
<b>Alimentazione</b>	230/1N/50 Monofase
<b>Potenza Assorbita (watt)</b>	75 Watt
<b>Controllo Temperatura</b>	Digitale
<b>Tipologia Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Unità Refrigerante</b>	Remota
<b>Gas Refrigerante</b>	R290 – R600A – R134A
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Luce Interna</b>	No
<b>Evaporazione Acqua di Condensa</b>	Automatica
<b>Temperatura (+/-)</b>	Positivo
<b>Tipologia banco</b>	Tavolo Refrigerato
<b>Dotazioni di Serie</b>	N.1 Griglie e supporto per porta